

## **Onderhoudsadvies ROYL geoliede vloeren**

### **1. NA HET PLAATSSEN**

- Beloop de vloer pas na 1 nacht (12 – 14 uur) drogen.
- Wees bij het inruimen voorzichtig met het plaatsen en verschuiven van meubelen.
- Het duurt ca. 14 dagen voordat de olie volledig is doorgedroogd. Ontzie je vloer in die tijd zoveel mogelijk en dek het oppervlak niet af.
- Reinig de vloer die periode alleen droog en veelvuldig en neem gemorste vloeistoffen direct op.
- Daarna kun je de vloer ook vochtig reinigen en mag je kleden neerleggen.

### **2. PREVENTIEF ONDERHOUD**

- Leg matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden. Leg ook matten of kleden op plaatsen waar extreme belasting plaatsvindt.
- Gebruik bij bureaustoelen met wieltjes eventueel een beschermende onderlegger.
- Voorzie stoelen en ander meubilair dat vaak verschoven wordt van deugdelijke beschermviltjes.

### **3. DROOG EN NAT ONDERHOUD**

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Stofzuig, wis of veeg de vloer daarom dagelijks.
- Reinig alleen vochtig indien noodzakelijk, het liefst met vloerzeep. Gebruik daarbij altijd een goed uitgewrongen mop of dweil.
- 1x in de 4 à 5 jaar kunt u de vloer reinigen met een intensiefreiniger. Na het reinigen dient u de vloer weer in de onderhoudsolie te zetten.
- Gebruik op uw Royl vloer geen onderhoudsproducten van andere merken. Gebruik ook geen groene zeep, allesreinigers, ammonia, chloor, soda, azijn of andere reinigingsmiddelen die uw vloer kunnen aantasten en/of verstoringen kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen ook nooit een stoomapparaat.

### **4. VOEDEN MET ONDERHOUDSOLIE**

- Afhankelijk van het gebruik zal het oppervlak na verloop van tijd plaatselijk wat schraal worden en dan moeten worden opgefrist met Onderhoudsolie. Doe dat tijdig. Bij huishoudelijk gebruik is eenmaal per jaar meestal voldoende. Bij zwaarder gebruik vaker Onderhoudsolie gebruiken.
- Op looppaden, voor zitbanken en rond stoelen de oliebescherming zo nodig plaatselijk aanvullen.
- Vóór een behandeling met Onderhoudsolie de vloer bij voorkeur eerst reinigen met Milde Reiniger. Een tip om onderhoudsolie aan te brengen is met een plantenspuit. Vernevel hiermee de Onderhoudsolie meter voor meter en wrijf deze direct en gelijkmatig in met een bevochtigde pluisvrije doek.

### **DOMPEL NA GEBRUIK ALLE MET OLIE GEBRUIKTE DOEKEN OF ANDERE ARTIKELEN IN WATER OM ZELFONTBRANDING TE VOORKOMEN.**

### **5. VERWIJDEREN VAN VLEKKEN**

- Royl producten zijn zeer bestendig, maar laat gemorste vloeistoffen beter niet te lang liggen.
- Vlekken die in het normale onderhoud niet kunnen worden verwijderd, kun je veelal afwrijven met een sopje van Milde Reiniger in warm water.
- Diepere vlekken kunt u eventueel met fijn staalwol (00) en daarop onderhoudsolie nat weg polijsten. Kleur en glans verschil is daarbij zeker niet uit te sluiten.

## 6. DE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID

Gedurende de zomer maanden wanneer de lucht veel vocht bevat kan het volume van de planken uitzetten. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Tijdens de winterperiode wanneer het huis opgewarmd wordt tot 20 graden of hoger zal de luchtvochtigheid binnenshuis extra laag worden. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is, zal het hout krimpen en kunnen er naden en zelfs scheuren ontstaan. Het is daarom zaak de relatieve luchtvochtigheid op peil te houden. De luchtvochtigheid is af te lezen met een hygrometer en zou tussen de 50 en 65% moeten zitten.

De luchtvochtigheid kunt u op de volgende manieren op peil houden:

- Met behulp van een luchtbevochtiger.
- Goed ventileren en door middel van waterbakjes aan de radiator.

## 7. VERZORG JE VLOER REGELMATIG

-De onderstaande tabel kan als richtlijn dienen om het onderhoud af te stemmen op de specifieke omstandigheden.

Al deze ROYL producten zijn bij Tomesen Parket & Design verkrijgbaar.

Product:	Onderhoudsolie	Vloerzeep	Milde Reiniger	Intensieve Reiniger
Doel:	Beschermen en herstellen	Reinigen en beschermen	Mild reinigen	Intensief reinigen
<b>Matig belaste vloer.</b> Zoals woon- en slaapkamers.	1 à 2 x per jaar looppaden e.d. bijwerken Tussentijds zo nodig ook plaatselijk	Naar behoefte 1 x per 2 à 3 weken	Voor de onderhoudsbeurt met de Onderhoudsolie. Of wanneer de vloer vies is.	1x per 4 à 5 jaar Daarna de Onderhoudsolie dun aanbrengen
<b>Middelzwaar belaste vloeren.</b> Zoals intensief gebruikte woonkamers kantoren e.d.	3 à 4 x per jaar looppaden e.d. Tussentijds zo nodig ook plaatselijk	Naar behoefte 1 x per 1 à 2 weken	Niet noodzakelijk om na elke keer de Onderhoudsolie te gebruiken.	1 x per 2 à 3 jaar Daarna de Onderhoudsolie dun aanbrengen
<b>Zwaar belaste vloeren.</b> Zoals winkels, scholen, restaurants e.d.	Zo vaak als nodig	Naar behoefte 1 x per week		1 x per jaar Daarna de Onderhoudsolie dun aanbrengen